I - Pendule pas si simple

I.1 - Position du problème

1) En coordonnées polaires et avec une longueur L constante, on a :

$$\begin{aligned} \overline{OM} &= L \vec{e}_r \\ \vec{v} &= L\dot{\theta} \vec{e}_\theta \\ \vec{a} &= -L\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + L\ddot{\theta} \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

2) On a :

$$\begin{aligned} \vec{e}_x &= \cos(\theta) \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_y &= \sin(\theta) \vec{e}_r + \cos(\theta) \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

I.2 - Bilan des forces

3) Le poids vaut :

$$\begin{aligned} \vec{P} &= mg \vec{e}_x \\ &= mg (\cos(\theta) \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

La force de rappel élastique du ressort **1** vaut :

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= k (\ell_1(t) - \ell_0) \vec{e}_y \\ &= k (a - L \sin(\theta) - \ell_0) (\cos(\theta) \vec{e}_\theta + \sin(\theta) \vec{e}_r) \end{aligned}$$

La force de rappel élastique du ressort **2** vaut :

$$\begin{aligned} \vec{F}_2 &= -k (\ell_2(t) - \ell_0) \vec{e}_y \\ &= -k (a + L \sin(\theta) - \ell_0) (\cos(\theta) \vec{e}_\theta + \sin(\theta) \vec{e}_r) \end{aligned}$$

La tension de la tige :

$$\vec{T} = -T \vec{e}_r$$

Au bilan :

$$\begin{aligned} \vec{P} &= mg (\cos(\theta) \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta) \\ \vec{F}_1 &= k (a - L \sin(\theta) - \ell_0) (\sin(\theta) \vec{e}_r + \cos(\theta) \vec{e}_\theta) \\ \vec{F}_2 &= -k (a + L \sin(\theta) - \ell_0) (\sin(\theta) \vec{e}_r + \cos(\theta) \vec{e}_\theta) \\ \vec{T} &= -T \vec{e}_r \end{aligned}$$

4) On applique le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel terrestre supposé galiléen, que l'on projette sur chaque axe.

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} \Rightarrow \begin{cases} -mL\dot{\theta}^2 = mg \cos(\theta) + k (a - L \sin(\theta) - \ell_0) \sin(\theta) - k (a + L \sin(\theta) - \ell_0) \sin(\theta) - T \\ mL\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta) + k (a - L \sin(\theta) - \ell_0) \cos(\theta) - k (a + L \sin(\theta) - \ell_0) \cos(\theta) \end{cases}$$

L'équation du mouvement est la deuxième équation. En simplifiant l'expression, on obtient l'équation différentielle suivante :

$$mL\ddot{\theta} + (mg + 2kL \cos(\theta)) \sin(\theta) = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2k}{m} (\cos(\theta) + \beta) \sin(\theta) = 0$$

5) À l'équilibre, l'accélération angulaire est nulle : $\ddot{\theta} = 0$. Ainsi,

$$\frac{2k}{m}(\cos(\theta) + \beta) \sin(\theta) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin(\theta) = 0 \\ \cos(\theta) + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi \\ \cos(\theta_{\pm}) = -\beta \end{array}$$

Les positions θ_1 et θ_2 existent toujours.

Les positions $\theta_{\pm}$ existent uniquement si $\beta < 1$ car un cosinus est, en valeur absolue, toujours inférieur à 1.

I.3 - Résolution numérique

6) Code Python :

```

16 def derivee(y, t):
17     dydt = [y[1], -2*k/m*(np.cos(y[0])+beta)*np.sin(y[0])]
18     return dydt
19
20 Cl = [np.pi/2, 0]
21 sol = odeint(derivee, Cl, t)

```

I.4 - Étude énergétique

7) Seule la tension de la tige n'est pas conservative. En revanche, cette force de travail pas puisque sa puissance est nulle :

$$\mathcal{P}(\vec{T}) = \vec{T} \cdot \vec{v} = -T \vec{e}_r \cdot L\dot{\theta} \vec{e}_\theta = 0$$

8) L'énergie potentielle de pesanteur vaut :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{pp} &= mgy \\ &= -mgL \cos(\theta) \end{aligned}$$

L'énergie potentielle de la force de rappel élastique du ressort ❶ vaut :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{p,el1} &= \frac{1}{2}k (\ell_1(t) - \ell_0)^2 \\ &= \frac{1}{2}k (a - L \sin(\theta) - \ell_0)^2 \end{aligned}$$

L'énergie potentielle de la force de rappel élastique du ressort ❷ vaut :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{p,el2} &= \frac{1}{2}k (\ell_2(t) - \ell_0)^2 \\ &= \frac{1}{2}k (a + L \sin(\theta) - \ell_0)^2 \end{aligned}$$

Au bilan :

$$\mathcal{E}_p^{\text{tot}}(\theta) = -mgL \cos(\theta) + \frac{1}{2}k (a - L \sin(\theta) - \ell_0)^2 + \frac{1}{2}k (a + L \sin(\theta) - \ell_0)^2$$

9) Le théorème de la puissance mécanique donne donc :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{E}_m}{dt} &= \sum \mathcal{P}_{nc} = \mathcal{P}(\vec{T}) = 0 \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 - mgL \cos(\theta) + \frac{1}{2}k (a - L \sin(\theta) - \ell_0)^2 + \frac{1}{2}k (a + L \sin(\theta) - \ell_0)^2 \right) \\ &= mL^2\ddot{\theta} + mgL\dot{\theta} \sin(\theta) + k(-L\dot{\theta} \cos(\theta))(a - L \sin(\theta) - \ell_0) + k(L\dot{\theta} \cos(\theta))(a + L \sin(\theta) - \ell_0) \\ &= mL^2\ddot{\theta} + mgL\dot{\theta} \sin(\theta) + 2kL^2\dot{\theta} \cos(\theta) \sin(\theta) \end{aligned}$$

En simplifiant l'expression par $mL^2\dot{\theta}$, on retrouve bien l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{2k}{m}(\cos(\theta) + \beta) \sin(\theta) = 0$$

10) On a :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta} &= mgL \sin(\theta) + k(-L \cos(\theta))(a - L \sin(\theta) - \ell_0) + k(L \cos(\theta))(a + L \sin(\theta) - \ell_0) \\ &= mL^2 \left(\frac{g}{L} + \frac{2k}{m} \cos(\theta) \right) \sin(\theta) \\ &= \boxed{2kL^2(\cos(\theta) + \beta) \sin(\theta)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta^2} &= 2kL^2[-\sin^2(\theta) + (\cos(\theta) + \beta) \cos(\theta)] \\ &= 2kL^2[\beta \cos(\theta) + \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)] \\ &= \boxed{2kL^2[\beta \cos(\theta) + 2 \cos^2(\theta) - 1]} \end{aligned}$$

11) On retrouve bien les positions d'équilibre :

$$\frac{d\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta} = 0 = \frac{2k}{m}(\cos(\theta) + \beta) \sin(\theta) \Rightarrow \begin{cases} \sin(\theta) = 0 \\ \cos(\theta) + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi \\ \cos(\theta_{\pm}) = -\beta \end{cases}$$

Pour étudier la stabilité des positions d'équilibre, il faut déterminer le signe de $\frac{d^2\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta^2}(\theta_{\text{eq}})$.

○ Cas où $\theta = \theta_1 = 0$

$$\boxed{\frac{d^2\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta^2}(0) = 2kL^2(\beta + 1) > 0 \Rightarrow \text{équilibre stable}}$$

○ Cas où $\theta = \theta_2 = \pi$

$$\boxed{\frac{d^2\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta^2}(\pi) = 2kL^2(1 - \beta) \Rightarrow \begin{cases} \text{équilibre stable si } \beta < 1 \\ \text{équilibre instable si } \beta > 1 \end{cases}}$$

○ Cas où $\cos(\theta_{\pm}) = -\beta$

Rappel : cette position d'équilibre existe uniquement si $\beta < 1$.

$$\boxed{\frac{d^2\mathcal{E}_p^{\text{tot}}}{d\theta^2}(\theta_{\pm}) = 2kL^2(-\beta^2 + 2\beta^2 - 1) = 2kL^2(\beta^2 - 1) < 1 \Rightarrow \text{équilibre instable car } \beta < 1}$$

12) En rouge : instable. En vert : stable.

1.5 - Étude du système au voisinage des positions d'équilibre

13) Dans cette question, on pose : $\theta = 0 + \varepsilon = \varepsilon$

Linéarisons le sinus et le cosinus à l'aide de la formule de Taylor.

$$\boxed{\cos(\theta) \approx \cos(0) - \varepsilon \sin(0) = 1} \quad \text{et} \quad \boxed{\sin(\theta) \approx \sin(0) + \varepsilon \cos(0) = \varepsilon}$$

De plus, on a : $\ddot{\theta} = \ddot{\varepsilon}$.

Ainsi, l'équation différentielle du mouvement devient :

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} + \omega_0^2 \varepsilon = 0} \quad \text{avec :} \quad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}(1 + \beta)}}$$

14) On reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Forme générale de la solution :

$$\boxed{\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)}$$

15) Dans cette question, on pose : $\boxed{\theta = \pi + \varepsilon}$

Linéarisons le sinus et le cosinus.

$$\boxed{\cos(\theta) \approx \cos(\pi) - \varepsilon \sin(\pi) = -1} \quad \text{et} \quad \boxed{\sin(\theta) \approx \sin(\pi) + \varepsilon \cos(\pi) = -\varepsilon}$$

De plus, on a : $\ddot{\theta} = \ddot{\varepsilon}$.

Ainsi, l'équation différentielle du mouvement devient :

$$\ddot{\varepsilon} - \frac{2k}{m}(-1 + \beta) \varepsilon = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\varepsilon} \pm \omega_1^2 \varepsilon = 0} \quad \text{avec :} \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{2k}{m}|1 - \beta|}$$

16) Si $\beta > 1$, la forme générale de la solution est :

$$\varepsilon(t) = A \operatorname{ch}(\omega_1 t) + B \operatorname{sh}(\omega_1 t) \Rightarrow \boxed{\theta(t) = \pi + A \operatorname{ch}(\omega_1 t) + B \operatorname{sh}(\omega_1 t)}$$

----- Fin de la partie I -----

II - Transformations thermodynamiques

II.1 - Transformation cyclique d'un gaz parfait

17)

18) On a :

	A	B	C
T (K)	293	293	$1,17 \times 10^3$
V (L)	12,5	50,0	50,0
P (bar)	1,95	0,487	1,95

19) Transformation AB :

$$W_{AB} = - \int P dV = - \int nRT_A \frac{dV}{V} = -nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = \boxed{-3,38 \text{ kJ}}$$

$$\Delta U_{AB} = 0 \Rightarrow Q_{AB} = -W_{AB} = \boxed{3,38 \text{ kJ}}$$

Transformation BC :

$$W_{BC} = 0$$

$$\Delta U_{BC} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_C - T_B) = \boxed{Q_{BC} = 18,2 \text{ kJ}}$$

Transformation CA :

$$W_{CA} = - \int P dV = -P_A(V_A - V_C) = \boxed{7,31 \text{ kJ}}$$

$$\Delta H_{CA} = Q_{CA} = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} (T_A - T_C) = \boxed{-25,5 \text{ kJ}}$$

20) On a :

$$\boxed{W_{cycle} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = 3,93 \text{ kJ}} \quad \text{et} \quad \boxed{Q_{cycle} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} = -3,93 \text{ kJ}}$$

C'est un récepteur car : $W_{cycle} > 0$.

21) On a :

$$\boxed{\Delta U_{cycle} = W_{cycle} + Q_{cycle} = 0}$$

C'est normal c'est une fonction d'état, donc sa variation sur un cycle est nulle.

II.2 - Détente isotherme d'un mélange de deux corps purs

22) Dans l'état de vapeur saturante : $\boxed{P_{E,0} = P_{sat} = 0,2 \text{ bar}}$

23) Loi d'état des gaz parfaits :

$$\boxed{V_0 = \frac{n_E R T_0}{P_{sat}} = 4,15 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 41,5 \text{ L}}$$

24)

25) Puisque l'on néglige le volume de la phase liquide et que l'on divise par 2 le volume de la phase gazeuse (à pression et température constante car mélange L/G), alors la quantité de matière en phase gazeuse est divisée par 2 entre l'état initial et l'état final. Or initialement 100 % de la masse d'eau était sous forme gazeuse. Dans l'état final il n'y en a plus que $\boxed{x_{final} = 50 \%}$.

26) La pression étant constante :

$$W = -P_{sat} \int dV = -P_{sat} \left(\frac{V_0}{2} - V_0 \right) = \frac{P_{sat} V_0}{2} = 415 \text{ J}$$

27) Pour avoir de la vapeur sèche, il faut que : $P_{eau} < P_{sat}$

Or,

$$P_{eau} = x_{eau} P_{tot,1} = \frac{n_{eau}}{n_{eau} + n_{N_2}} P_{tot,1} = 0,225 \text{ bar} > 0,200 \text{ bar} = P_{sat}$$

L'eau est donc sous forme de vapeur saturante.

28) On a :

$$P_{N_2,1} = P_{tot,1} - P_{eau} = P_{tot,1} - P_{sat} = 0,100 \text{ bar}$$

29) On en déduit :

$$V_1 = \frac{n_{N_2} RT_0}{P_{N_2,1}} = 27,7 \text{ L}$$

30) On en déduit la quantité d'eau en phase vapeur, puis en phase liquide :

$$n_{E,vap,1} = \frac{P_{sat} V_1}{RT_0} = 0,200 \text{ mol} \Rightarrow n_{E,liq,1} = n_E - n_{E,vap,1} = 0,100 \text{ mol}$$

31) On remarque que :

$$P_{tot,2} = P_{N_2} + P_{eau} = P_{sat} \Rightarrow P_{eau} < P_{sat}$$

La vapeur d'eau est donc sèche.

II.3 - Transformation polytropique

32) Système : {gaz + piston + cylindre}. Lors d'une transformation infinitésimale :

$$\delta W_{fp} = -P_{ext} dV = -P dV$$

$$\delta Q = 0 \text{ car parois calorifugées}$$

$$dU = dU_{gaz} + dU_{piston+cylindre} = n C_{Vm} dT + C dT$$

Le premier principe donne donc :

$$dU = \delta W_{fp} + \delta Q \Rightarrow (C + nC_{Vm}) dT + P dV = 0$$

33) On a, au premier ordre :

$$(P + dP)(V + dV) = nR(T + dT) \Rightarrow PdV + VdP = nRdT$$

34) On isole dT dans les 2 relations précédentes :

$$dT = \frac{PdV + VdP}{nR} = -\frac{PdV}{C + nC_{Vm}} \Rightarrow \left(\frac{1}{nR} + \frac{1}{C + nC_{Vm}} \right) PdV + \frac{VdP}{nR} = 0$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{nR}{C + nC_{Vm}} \right) \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$$

On identifie alors : $k = 1 + \frac{nR}{C + nC_{Vm}} = 1 + \frac{nR}{C + \frac{nR}{\gamma-1}}$

35) On a immédiatement :

$$k \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \Rightarrow d(V^k P) = 0 \Rightarrow V^k P = cte$$

36) Si $C \rightarrow \infty$, alors $k = 1$, donc $T = cte$. Transformation isotherme.

37) Si $C \rightarrow 0$, alors $k = \gamma$. Montrons alors que $\Delta U = W$ (donc adiabatique). On pose $A = PV^\gamma = P_1V_1^\gamma = P_2V_2^\gamma$

$$\Delta U = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1)$$
$$W = - \int P dV = -A \int \frac{dV}{V^\gamma} = A \left(\frac{V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right) = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-\gamma} = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1)$$

CQFD

38) Loi d'état des gaz parfaits :

$$V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = 24,3 \text{ L}$$

39) On a :

$$P_1V_1^k = P_2V_2^k \Rightarrow P_1 \left(\frac{nRT_1}{P_1} \right)^k = P_2 \left(\frac{nRT_2}{P_2} \right)^k \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1-k}{k}} = 498 \text{ K}$$

Loi d'état des gaz parfaits :

$$V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = 4,14 \text{ L}$$

40) Comme la Q37 en remplaçant γ par k :

$$W = \frac{nR}{k - 1}(T_2 - T_1) = 5,70 \text{ kJ}$$

41) On en déduit :

$$Q = \Delta U - W = nR(T_2 - T_1) \left(\frac{1}{\gamma - 1} - \frac{1}{k - 1} \right) = -1,43 \text{ kJ}$$

----- Fin de la partie II -----